

advanSea



Kezelési és felszerelési útmutató

*AdvanSea S400 wind masthead unit
(széljeladó)*

www.advanseas.com



S400 advanSea műszerek megfelelnek a hatályos előírásoknak.

Fontos:

A tulajdonos kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy ez a készülék oly módon legyen telepítve és használva, hogy az semmilyen balesetet, személyi sérülést vagy anyagi kárt ne okozzon. A készülék használója kizárólag a biztonságos hajózás szabályainak betartásáért felelős.

Telepítés: Ha nem megfelelő a telepítés, a készülék nem fog hibátlanul működni. Kétség esetén forduljon az advanSea kereskedőhöz. Győződjön meg arról, hogy a készülék felhelyezésére szolgáló furatokat és a vezetékek számára kialakított lyukakat olyan helyen fúrja ki, ahol azok nem gyengítik a hajó szerkezetét. Ha kétségei vannak, forduljon egy minősített hajóépítőhöz.

A PLASTIMO NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN BALESETEK VAGY KÁROK KELETKEZNEK, VAGY TÖRVÉNYEK MEGSÉRTÉSE TÖRTÉNIK.

Hivatkozási nyelv: a készülékre vonatkozó nyilatkozat, utasítások és felhasználói kézikönyv és más információs dokumentumok lefordíthatók más nyelvekre is. A dokumentáció értelmezésével kapcsolatos vita esetén a francia változat kötelező érvényű. Ez a kézikönyv bemutatja a készülék telepítésének és működtetésének módját a nyomtatás időszakában. Az AdvanSea fenntartja magának a jogot a készülék műszaki jellemzőinek figyelmeztetés nélküli módosítására.

Copyright © 2009 Plastimo, France, all rights reserved. AdvanSea™s a registered trademark of Plastimo.

1. A készülék bemutatása

- 1.1. Általános ismertetés
- 1.2. A széljeladó komponensei
- 1.3. Műszaki jellemzők

2. Felszerelés

- 2.1. A széljeladó kábelének szerelése
- 2.2. A széljeladó érzékelőjének szerelése

Köszönjük, hogy AdvanSea terméket választott. Meg vagyunk arról győződve, hogy az Ön S400 műszere sok éven át fogja Önt segíteni a biztonságos navigációban. Ez a kézikönyv ismerteti, hogyan telepítse a WIND S400 AdvanSea műszerének jeladóját.

1.1. Általános ismertetés

A szélirány- és szélereősségmérő jeladó egy olyan műszer, amely a WIND S400 műszernek szolgáltatja a látszólagos szélirány és szélereősség adatokat. Az AdvanSea jeladót úgy szerkesztettük meg, hogy az extrém időjárási viszonyok mellett, valamint igen gyenge légmozgás esetén is nagyon pontos adatokat szolgáltatasson. Ez a jeladó kompatibilis az AdvanSea Wind és Wind-a kijelzőkkel.

A jeladóhoz tartozik egy 25m hosszú kábel. Ennek egyik vége a jeladóhoz csatlakozik, másik végén egy vízmentes 8 tűs konnektor van, mely a kijelző műszerhez csatlakoztatható.

Erős, vibrációt tűró
rögzítőtálp integrált
konnektorral



Az ön maga által gerjesztett interferenciát kiküszöböli: A szélirányjelző és a propeller távol esik a jeladó érzékelőjétől, hogy a leadott adatok a lehető legközelebb legyenek a valósághoz.

1.2. A széljeladó komponensei

A széljeladó kapható árbóckábelrel és rögzítőtalppal, de ezek nélkül is. Minden esetben adunk hozzá 2 csavart, egy műanyag rögzítőgallért, ezt az útmutatót és garanciakártyát.


A tartozékok komplett listáját itt találja: www.advantsea.com

1.3. Műszaki jellemzők


A mért adatok jellemzői	
<i>Szélirány:</i>	Mérési tartomány: 0 - 359° Pontosság: $\pm 2^\circ$ (25°C-nál) Felbontás: 1°
<i>Anemometer (szélereősségmérő):</i>	Induló küszöbérték: kisebb mint 1.5 csomó Leállási küszöb: kisebb mint 1 csomó Mérési tartomány: 1 - 60 csomó Max. mérési hiba: kisebb mint 0.3 csomó
<i>Vízállóság:</i>	IP66

Műszaki specifikáció

A jeladó szerelési méretel:



Vis Chc M5 x 35



Árbóctető felülnézet:

→ Szerelje fel a rögzítőtalpat:

→ Szerelje fel a jeladót a talpra:

2. Installation

2.1. A széljeladó kábelének szerelése

Javasolt, hogy először a kábelt vezessük át a hajó árbócán.

A jeladó rögzítőtalpát, amely a kábel egyik végéhez van rögzítve, szereljük fel az árbóc tetejére a következőképpen:

- A talpat vízszintes felületre kell elhelyezni.
- A jeladó szára előre mutasson a hajó tengelyével párhuzamosan. Rögzítse a talpat a csomagban található 2db 2 Ø 4 mm csavarral.
- Fúrjon egy Ø 6 mm lyukat az árbóctetőn keresztül, közel a talphoz, majd ezen keresztül vezesse át a kábelt az árbóc belsejébe.
Fúrjon egy Ø 6 mm lyukat az árbóc alján a kábel kivezetéséhez.
- Helyezze el a vízmentes kötődobozt (Opció, lásd www.advantsea.com) közel az árbóctalphoz, annak érdekében, hogy az árbóc kivétele esetén a vezeték szétválasztható legyen.
- Mérje meg a szükséges kábel hosszát a jeladó talp és a kötődoboz közötti szakaszra. Ehhez adjon hozzá néhány centimétert, amely szükséges lehet a dobozba való bekötéshez.
- Vágja le a kábelt a fentiekben meghatározott hosszánál, így a maradék kábel a végén a csatlakozóval megmarad.
- Helyezze be a kábelt az árbóc tetején kialakított furatba és csúsztassa le végig az árbócon az alján kifúrt lyukig. Rögzítse a kábelt műanyag kábelrögzítővel az árbóc tetején és tömitse el a kábelátvezető lyukat szilikonnal.
- Vezesse végig a hajón belül a maradék kábelt a konnektorral a WIND kijelzőig.
- Kösse be a két kábel szabad végeit az árbóctalpnál elhelyezett kötődobozba, figyelve a vezetékcsigák azonosságára.
- Zárja le vízmentesen a kötődobozt.
- Ha nem kívánja használni az opcionális kötődobozt, más megoldás is szóba jöhet, de győződjön meg arról, hogy a használt szerelvény teljesen vízzáró, bontható és visszazárható és a vezetékek nem érintkezhetnek a szerelvényen belül egymással. Az AdvanSea nem vállal felelősséget a jótálláson belül csak abban az esetben, ha az általa javasolt csatlakozó doboz alkalmazva volt. (option at www.advantsea.com)

2.2. A szélmérő egység felszerelése

javasolt, hogy a szélmérőt az árbóc felállítására előtt szereljék fel.

Helyezze a szélmérő egységet a rögzítőtalpra úgy, hogy a propeller kúpja lefelé mutasson, a szélkakas pedig felfelé, majd húzza meg az összekapcsoló anyacsavart, mely a két elemet szorosan összeköti. A vízzáróság érdekében győződjön meg arról, hogy a leszorító csavar erősen meg van húzva.

Hol érhet el bennünket?

Plastimo Distribution

15 rue Ingénieur Verrière
56100 LORIENT
FRANCE

Tél : +33 (0)2 97 87 36 36

Fax : +33 (0)2 97 87 36 49

e-mail : plastimo@plastimo.fr

web : www.plastimo.com

Marina Yacht Sport Kft

San Marco u. 56

H 1032 BUDAPEST

Tel: +36 30 637 3637

e-mail : bolt@marina.hu

web : www.marina.hu

advanSea

www.advantsea.com

advanSea™ is a registered trademark of

