

Epifanes PP Varnish Extra with UV filter

Ismertetés

Professzionális magas fényű alapozó lakk bármely típusú fára. Ajánlható olajos fákra is, mint pld. teak vagy irocco. Ellenáll a különféle vegyi anyagoknak, alkoholoknak, üdítőknek, víznek, alifás és aromás szénhidrogén oldószereknek. Kiváló a területi képessége, nagy a kopásállósága, nagyon gyorsan szárad, szuperjő hézagkitöltés és gyors felépülés. Megfelelő rugalmasságot kínál a megmunkált fa (akár pld. árbocok) számára. Kiváló minőségű UV-szűrőt tartalmaz, azonban külső használatra 2-3 rétegű Epifanes Polyurethane Clear vagy Epifanes Clear Gloss lakkal kell bevonni az extra U.V. védelem érdekében.

Kiszerezés:

2000ml és 10 liter

Használat:

Professzionális alapozó lakk, tömíti és feltölti az apróbb karcokat és felületi hibákat, amikor új, korábban nem kezelt tömör fafelületen vagy rétegelt lemezen dolgozol. Alkalmazható külső és belső felületeken, de csak a vízvonal felett. Izolációs lakk az olajos trópusi fafajtákon. Ideálisan használható „dolgozó” fafelületen. Belső felületeken is használható (ajtók, válaszfalak, konyhabútor, stb), valamint meglévő lakkozott felületek felújításakor.

Felvitel ecsettel

Használd az Epifanes Thinner for PP varnish Extra (fast) vagy Epifanes Polyurethane Brushthinner (slow) hígítók valamelyikét.

Felvitel szórással

Használd az Epifanes Thinner for PP varnish Extra hígítót

Újrafestés

Átfesthető 2-3 óra múlva (20°C.) 48 órán belüli átfestésnél csiszolni nem szükséges.

Elérhető kiadósság

1000ml elegendő 14 m²-re.

Keverési arány térfogat és súly szerint

1 rész alap komponens A + 1 rész edző komponens B