

Epoxy Primer (2 komp.)

EPIFANES alapozó, Epifanes epoxy primer 0,75l

Epifanes Epoxy Primer

kétkomponensű epoxi alapozó



Korrózió gátló alapozó, epoxigyanta bázisú és cink-foszfát részecskéket tartalmaz, amelyek segítségével a felület rozsdálló lesz. Jól felépített anyag, könnyen terül és könnyű csiszolni. Bármilyen kétkomponensű festérendszer alapozójaként használható. Alkalmas fára (rétegelt), poliészterre védő alapozóként, acélra és alumíniumra korrózió gátló alapozóként. Bármilyen kétkomponensű festékkel rá lehet festeni. A legteljesebb védelmet nyújtja a vízvonaltól alatta és fölé. Használat előtt 20 perccel a B (ható) részt töltsük az A (alap) rész dobozába és jól keverjük össze. A keverési arány 100 rész A komponens és 14 rész B komponens. A helyes keverési arányok egyébként minden flakonon fel vannak tüntetve. Hatóideje az egybeöntés után 8 óra. Ezen az időn belül fel kell használni!

Hígítás: Ecsethez/hengerhez/fújáshoz: *EPIFANES Thinner D-601* hígító

Újrafestés: 18°C-on 12 óra elteltével. Csiszolni a rétegek között nem kell, ha a következőt 5 napon belül visszük fel.

Kiadósság: kb. 12m²/liter

Kapható 750, 2000 és 4000 ml-es kiszerelésben.

Szín: fehér